

1. OMSCHRIJVING

O **ISOVIT AD 41** is een reiniger voor minerale en acrylaatondergronden

2. GEBRUIKSGBIED

O **ISOVIT AD 41** wordt gebruikt als behandeling voor buitenoppervlakken. Het is geschikt voor toepassing op minerale ondergronden, zoals cement, stenen en keramische tegels. Het kan ook worden aangebracht op acrylaatdragers, mits goed verdund.

O **ISOVIT AD 41** is een reinigingsproduct met een breed toepassingsgebied. Door zijn lage viscositeit kan het in de poriën dringen, wat een grotere doeltreffendheid garandeert.

3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Kenmerken	Waarde
Kleur	Kleurloos
Dichtheid bij 20 °C	1,1 kg/l
Verdunningsmiddel	Water
Theoretisch rendement	1 l / 5 a 6 m ² / laag

4. TOEPASSING

a) Voorbereiding van ondergronden

ISOVIT AD 41 moet worden aangebracht na het wassen van de te behandelen oppervlakken met een waterstraal om alle vuil en stof te verwijderen dat de werking zou kunnen belemmeren.

Bij het aanbrengen van het product kan het te behandelen oppervlak droog of licht vochtig zijn.

b) Toepassing

Vóór het aanbrengen moet **ISOVIT AD 41** door roeren worden gehomogeniseerd.

ISOVIT AD 41 gelijkmatig aanbrengen en 15 tot 30 minuten laten inwerken met een mechanische of manuele sproeier.

Nadat het product is ingewerkt, reinigt u de muren met een waterstraal.

c) Beperkingen

O **ISOVIT AD 41** mag niet worden aangebracht bij regen, bij blootstelling aan sterk zonlicht, of wanneer de ondergrond warm of ijzig is. De toepassing mag niet worden uitgevoerd bij omgevingstemperaturen onder 0 °C.

d) Bijkomende raadgevingen

De prestaties van **ISOVIT AD 41** moeten worden gerespecteerd zoals hierboven aangegeven om de prestaties ervan te garanderen.

Voeg geen andere producten toe aan **ISOVIT AD 41**, het moet worden toegepast zoals het wordt gepresenteerd in de originele verpakking.

Als het gereedschap vers is, kan het met water worden schoongemaakt.

5. VERPAKKING EN GELDIGHEID

Verpakking

Jerrycan van 5 liter.

Geldigheid

24 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen.

6. HYGIENE EN VEILIGHEID

(ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT)

- Veroorzaakt ernstige brandwonden;
- Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid;
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid;
- Adem geen stof in;
- Aanraking met de huid en ogen vermijden;
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen;
- Draag beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen;
- Buiten bereik van kinderen bewaren

Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst.

Herziening maart 2019
FT.13008.01