

GelamPro H-EPS Montage Cylinder

Ø 90 x 1000 mm – WIT | Verzaagbaar, Licht, Sterk & Isolerend – EPS 150

EPS 150 (150 kg/m³)

Cilindrisch Ø 90 mm

Lengte 1000 mm

Koudebrugvrij

Productomschrijving

De **GelamPro H-EPS Montage Cylinder** is een hoogwaardige, harde EPS isolatiecilinder van professionele kwaliteit. Deze cilindrische montagestaaf is speciaal ontwikkeld om een stabiele, ronde en duurzame montagebasis te creëren voor het verankeren van lichte objecten in buitengevels, zoals buitenverlichting, bewegingssensoren, brievenbussen of regenpijpbeugels.

Dankzij de ronde vormgeving is deze montage cylinder optimaal afgestemd op ronde sparingen en uitsparingen in gevelisolatiesystemen. Het materiaal combineert extreem lichte, sterke en isolerende eigenschappen met uitstekende verwerkbaarheid. De cylinder laat zich moeiteloos op de exacte gewenste diepte of lengte afzagen, waardoor koudebruggen effectief worden voorkomen. Ideaal voor gevelisolatie (piepschuim/EPS-gevels), nieuwbouw en renovatieprojecten.

Belangrijkste kenmerken

- **Hoogwaardige EPS 150 kwaliteit:** Hoge dichtheid (150 kg/m³) voor maximale drukvastheid.
- **Cilindrische vorm (Ø 90 mm):** Perfect geschikt voor ronde doorvoeren en sparingen.
- **Lichtgewicht & uitermate sterk:** Eenvoudig te hanteren zonder in te leveren op draagkracht.
- **Uitstekende thermische isolatie:** Voorkomt koudebruggen bij gevelbevestigingen.
- **Eenvoudig op maat te maken:** Makkelijk te zagen, snijden en bewerken op de gewenste diepte.
- **Stabiele verankeringsbasis:** Biedt een duurzame ondergrond voor lichte gevelelementen.

Toepassingen

- Koudebrugvrije bevestiging van lichte objecten aan gevels met buitengevelisolatie (ETICS).
- Montage van buitenverlichting, standpijpbeugels, regenpijphouders, sensoren en brievenbussen.
- Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- Perfect in te passen in ronde boorgaten en uitsparingen in de isolatielaag.

Technische specificaties

Productnaam	GelamPro H-EPS Montage Cylinder
Afmetingen	Ø 90 mm (diameter) × 1000 mm (lengte)
Vorm	Cilinder / Ronde staaf
Materiaal	Harde EPS (Geëxpandeerd Polystyreen)
Volumestroom / Dichtheid	150 kg/m³ (EPS 150)

Lambda-waarde (λ)	0,04 W/mK
Kleur	Wit
Verwerking	Eenvoudig op maat te zagen met een standaard handzaag of isolatiemes

Conclusie: De *GelamPro H-EPS Montage Cylinder* is de ideale ronde oplossing voor stabiele, cilindrische en thermisch geïsoleerde bevestigingen in gevels. Licht, sterk en eenvoudig op maat te zagen — perfect voor elke hoogwaardige gevelafwerking.