

Decoproyec Garantie Controleformulier

Verplicht in te vullen formulier als bijlage bij het Decoproyec garantiecertificaat.

Gelieve deze te willen verzenden per e-mail naar administration@biomat.eu

GEGEVENS VERWERKER

Naam erkend bedrijf/verwerker:

KBO/BTW of kvk-nummer:.....

KLANTGEGEVENS

Naam en voornaam klant:.....

Werkadres (straat, nr, postcode en gemeente):

.....

DECOPROYEC SPUITKURK KURKVERF FIXEERMIDDEL

Korrelgrootte: FIJN MEDIO-FIJN REGULAR

Kleurcode:

Productiedatum:

Lotnummer:

Aantal m2: Aantal emmers gebruikt:

Worden de emmers uit de zon gestockeerd? ja neen

Werd voor de LAATSTE LAAG hetzelfde lotnummer gebruikt? ja neen

Indien NEEN, werden de emmers van verschillende lotnummers voor aanbrengen van de laatste laag samen gemengd in één kuip? ja neen

OMGEVINGSCONDITIES INTERIEUR EXTERIEUR

Temperatuur:°C (>5 en <35 graden Celsius)

Luchtvochtigheid: % tussen 0 to 95%

Vochtpercentage ondergrond:% (enkel voor industriële toepassingen)

ONDERGROND beton baksteen bestaande cementering bestaande kalei hout bestaande crepi metaal (zink, koper) kunststof (pvc) geverfde muur gipskarton vezelcementplaat Andere:.....

HOGEDRUKREINIGING: losse delen en stof verwijderd? ja neen

ONTMOSSER / anti-schimmel toegepast? ja neen

Indien ja, merk : Decoproyec Anti-mos en -schimmel

Ander:

MORTEL als ONDERLAAG

Voegen en barsten gevuld met kalei? ja * neen

Cementering met wapeningsnet? ja * neen

(*) Indien ja, met welke mortel? Isovit E-Cork Decoprocal GelamPro Basemix

GelamPro Promix GelamPro Lightmix GelamPro CorkMix

(Bij gebruik van andere mortels dient de technische fiche te worden toegevoegd als bijlage)

PLAATMATERIAAL als DRAGER

Plaat EXTERIEUR : Trespa/volkern Forex Fermacel H2O Knauf Aquapanel

Magoxx Omnex Verzinkt Metaal Zink PVC Andere:.....

(Bij gebruik van andere platen dient de technische fiche te worden toegevoegd als bijlage)

Plaat INTERIEUR : OSB3 Multiplex MDF CDX Betonplex Andere:.....

NADEN tussen de platen: gewapend en gevoegd ?

Indien ja, met welk vulmiddel?

COMPRESSOR Water uit het vat afgelaten? ja neen

Compressor met ontvochtiger: ja neen

Werkdruk afgesteld op: Bar

(Instellen met de hendel van het spuitpistool ingetrokken op 4,5Bar voor REGULAR, 5,5Bar voor MEDIO en 6Bar met spuitkop 5,5mm voor FIJN)

Opleveringsdatum van de werken:/...../.....

DATUM, NAAM en HANDTEKENING, voor gelezen en goedgekeurd