

ISOVIT AD 20

ANTI-ALKALISCHE PRIMER VOOR ACRYLAATCOATINGS

Is een anti-alkalische primer op basis van acrylaatharsen en minerale ladingen.

1. OMSCHRIJVING

O **ISOVIT AD 20** is een anti-alkalische primer op basis van acrylaatharsen en minerale ladingen

2. GEBRUIKSGBIED

O **ISOVIT AD 20** wordt gebruikt op verticale en hellende oppervlakken van cementachtige aard in interieurs en exterieurs wanneer het nodig is om de ondergrond voor te bereiden om de acrylaatafwerking **ISOVIT REV FINO/MÉDIO** en **ISOVIT REV REFLECT** te ontvangen.

3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Pasta product	Waarde
Uitzicht	Verschillende kleuren
Dichtheid	1,50 ± 0,05 kg/l
Theoretisch rendement	1 l / 5 m ² / laag
Verdunningsmiddel	Water
Viscositeit	100 – 120 K.U.

4. TOEPASSING

a) Voorbereiding van ondergronden

De ondergronden moeten droog zijn, vrij van stof, ontmantelingsmiddelen, losse of onstabiele materialen, uitslag, alsmede elk type materiaal dat de normale hechtingsvoorwaarden beïnvloedt.

Bij toepassingen op oude ondergronden of bij herstelwerkzaamheden van oude pleisters, raden wij aan vooraf overleg te plegen met onze Technische Dienst

b) Toepassing

Voor het aanbrengen moet het product worden geroerd tot het volledig homogeen is.

O **ISOVIT AD 20** kan 2 weken na het aanbrengen van de hydraulische steun worden aangebracht met behulp van een antidruppel rol, maar deze periode is afhankelijk van de weersomstandigheden.

c) Beperkingen

ISOVIT AD 20 moet worden aangebracht zoals hierboven aangegeven om de anti-alkalische werking te garanderen

O **ISOVIT AD 20** mag niet worden aangebracht bij omgevingstemperaturen en ondergrondtemperaturen lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C.

Bij droog weer of wanneer het hard waait, moeten de gevels worden beschermd om de directe werking van de wind te minimaliseren.

Het product mag niet worden aangebracht wanneer het regent of zeer vochtig is of wanneer regen wordt verwacht in de 24 uur die volgen op het aanbrengen. Deze omstandigheden kunnen de normale droging van **ISOVIT AD 20** in gevaar brengen.

d) Bijkomende raadgevingen

Voeg geen andere producten toe en *ISOVIT AD 20* moet worden toegepast zoals het in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden.

5. VERPAKKING EN GELDIGHEID

Verpakking

Emmers van 15 l op geplastificeerde pallets van 33 emmers.

Geldigheid

12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen.

6. HYGIENE EN VEILIGHEID

(ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT)

- Irritatie voor de ogen, luchtwegen en huid;
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
- Adem geen stof in
- Aanraking met de huid en de ogen vermijden
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen;
- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen;
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de plicht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst.

Herziening maart 2019
FT.13005.01